

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGA ALL

Masilla acrílica adhesiva

505-00230-000

DESCRIPCIÓN

Masilla adhesiva acrílica monocomponente diseñada para unir elementos decorativos en superficies de baja absorción, de empleo en la industria de la construcción. Se puede utilizar para pegar azulejos, losetas, molduras o cualquier otro elemento decorativo sobre concreto, madera, metal, fibrocemento, ladrillos u otro similar. También es apto para colocar molduras de poliestireno.

Puede utilizarse como mortero elastomérico para relleno o nivelación de superficies cementicias, en bajos espesores (máximo 3 mm).

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Fácil de aplicar

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por Volumen (%)

63 - 65

Tiempo de secado (h)

24 h

Sólidos por peso (%)

79 - 81

Peso por galón (kg/gal)

6,12 - 6,42

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-Contra pedido especial

Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGA ALL

Masilla acrílica adhesiva

505-00230-000

Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Superficie nueva	Elimine de la superficie cualquier residuo de grasa, pinturas u otros contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, equipos esmerilado, pulido, sandblasting, hidrolavadora de alta presión o escarificado y obtener un perfil de anclaje adecuado. Después lave la superficie con equipo de hidrolavado doméstico, utilizando cepillo o escobas. No utilice detergentes.

Condiciones de aplicación

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGA ALL

Masilla acrílica adhesiva

505-00230-000

Homogenice con suavidad el producto antes de su aplicación. Puede aplicarlo con llaneta con diente de 3 mm de profundidad o con espátula, aplicando una capa uniforme sobre la superficie. Para la unión de piezas de cerámica, azulejos y porcelanato golpee suavemente con mazo de hule y fije la pieza temporalmente hasta que seque el adhesivo. Para la colocación de piezas en superficies verticales utilice apoyos de madera o similares hasta que se produzca la correcta adhesión. Elementos decorativos de mayor peso deben apuntalarse mientras el material alcanza su resistencia máxima (48 horas), así como dar un tiempo de oreo previo a la colocación.

Al utilizar sobre madera conviene rayar la superficie con formón (o con un clavo), para obtener óptimos resultados. Para unir metal con metal deben fijarse las láminas entre sí con tornillos o remaches como refuerzo.

Este producto no es lijable y no debe ser diluido ni mezclado con ningún otro componente.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- No utilice este producto en condiciones de altas temperaturas
- No utilice este producto en condiciones de inmersión constante
- Este producto no funciona en condiciones de congelación

SALUD

- Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGA ALL

Masilla acrílica adhesiva

505-00230-000

Notas

- El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de este producto